

## 『 化学品备件使用说明 』

品牌：**LOCTITE (乐泰)**

名称：**LOCTITE 243 中强度螺纹锁固胶**

### 特性：

- >>具有耐油、防松、防锈蚀特性；
- >>中等锁固强度，手动工具可拆卸；
- >>密封所有紧固件螺纹处，防止泄露及腐蚀
- >>防止紧固件在振动中松动；
- >>可用于少量粘油紧固件；
- >>防止部件咬合及减低拆卸时造成的损坏；
- >>耐温范围：-54℃-+149℃。

### 用途：

- >>用于发动机外部螺栓、曲轴轴承盖,曲轴皮带轮,飞轮安装,油底壳装配,汽缸盖罩；
- >>链条涨紧器、凸轮轴正时齿轮、正时壳体、正时链导轨杆、冷却管路、进气歧管；
- >>机油防溅板、油水分离器、机油泵、放油螺塞、吸油管、变速器壳体及油底壳装配；
- >>自动变扭器壳体、差速器壳体、半轴、刹车分泵固定、制动支架安装等部位的螺栓及经常拆卸螺纹的锁固及密封。

### 使用方法：

- >>清洁拆下的螺栓或螺母，待用。
- >>将本品摇匀后，施胶于螺纹处。
- >>安装螺丝或螺母，按规定力矩紧固。
- >>20分钟开始锁固，2小时达到初固强度，24小时后达到最大强度。
- >>盲孔锁固时，先将锁固剂滴入盲孔内，以免挤出，擦去外部残留。

### 注意事项：

- >>为了保持胶的流动性，瓶内必须留有空气。
- >>本品不适用于塑料件及油漆或喷漆件。
- >>本品勿服食，误服请立即找医生治疗，对过敏皮肤有反应，用后请洗手。
- >>远离儿童存放。

