

化学品使用说明指导文件



产品名称：LOCTITE 271高强度螺纹锁固胶

IDH-Nr. 230592

用途：

- >>发动机缸体螺栓固定、螺纹、堵塞或碗型塞的固定、后桥和变速箱螺丝或螺杆固定。
- >>用于发动机连杆螺栓及轴承盖螺栓、变速箱五档齿轮固定螺栓、机油标尺与缸体的结合和其他不需要经常拆卸螺纹和结合面的防松与密封。
- >>附件卡固：大灯和雾灯、连接装置等。

特性：

- >>涂在金属件上，固化后可防冲击、振动、燃油和润滑油，可使连接面免受杂质和水分侵入，涂胶紧固件可用常用工具拆卸。
- >>适用于持久锁固的螺栓、螺丝和螺母的固定及密封。
- >>可通过加热后使用手动工具进行拆卸。

使用方法：

- >>零件应擦干净并除去油脂，在每个零件上涂胶，转动零件使胶均匀。
- >>使用前应等30分钟，3小时后达到最大强度。
- >>用抹布擦去多余的胶。

注意事项：

- >>此胶不适用于塑料件。
- >>为了保持胶的流动性，小瓶内须留有空气。
- >>使用后应洗手。
- >>远离儿童存放。

*LOCTITE 271高强度螺纹锁固胶
产品更多信息，请致电：010-52437686

资料整编：刘冰

