

# TEROSON



## PU 8519 P

**All-in-one  
Primer/Activator**

**IDH-Nr. 1178905**

### 使用方法

- 黑色玻璃胶底涂能提高玻璃粘合剂的附着力，同时，阻止紫外光老化
- 使用前摇动 1 分钟，直到听到内部钢珠的响声
- 使用羊毛刷一次性完成刷涂，只需薄薄一层，不应该反复刷涂，使用完毕马上盖好，并密封储存于阴凉处，以备下次使用（两周内使用），如无法摇出响声，或者明显变稠，不应该再继续使用

### 注意事项

- 玻璃胶底涂属吸湿型产品，开封后应立即使用
- 清洁剂不可使用酒精或含有酒精成分的清洁剂
- 涂有玻璃漆面底涂的部件如当日没有装配，第二天需重新涂底涂后才能粘接
- 未粘牢前的风窗玻璃与车窗外框之间应尽可能配合紧密，以免影响粘接效果
- 维修装配前，应将车窗外框上的残留胶清理平整，如果裸露金属需要在金属表面施加玻璃胶底涂

1178923\_14\_37\_1178905

Henkel AG & Co. KGaA,  
40191 Düsseldorf, Germany,  
Phone. +49-211-797-0  
www.henkel.com  
Made in Germany

 Excellence is our Passion

Teroson PU 8519 P 产品更多信息，请致电：010-52437686